

KR-RM SERIES

1 - 3 kVA

On-Line

2U RackMount

Long Backup Time Available

1PH - 1PH

High Frequency



KR-RM SERIES

1 - 3 kVA

Main Features

Full DSP Control	کنترل هوشمند توسط سیستم DSP
High Input Power Factor	ضریب توان ورودی بالا
Wide Input Voltage Range	دامنه وسیع ولتاژ ورودی
Automatic Bypass	بای پس اتوماتیک
Cold Start Function	قابلیت راه اندازی بدون برق شهر
Auto Restart Function	راه اندازی خودکار در زمان برگشت برق
Full Automatic Protection	حفاظت تمام اتوماتیک
Advanced Battery & Charger Management	سیستم مدیریت پیشرفته باتری و شارژر
UPS Management Software	نرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اس
Manual Output Voltage Adjustment	قابلیت تنظیم سطح ولتاژ خروجی
Rack and Tower Compatible	قابلیت استفاده به صورت ایستاده و داخل رک
High Performance	کارایی بسیار بالا
Generator Compatible	قابلیت اتصال به ژنراتور
LCD Display	نمایشگر LCD

مشخصات

مشخصات فنی . Technincal Specifications

MODEL		KR-RM 1000 / L	KR-RM 2000 / L	KR-RM 3000 / L	مدل
INPUT	Voltage (Vac)	220 \pm 30%			دامنه ولتاژ
	Frequency (Hz)	50 / 60 \pm 6% (50 / 60Hz Settings)			دامنه فرکانس
	Power Factor	> 0.99			ضریب توان
OUTPUT	Power (VA/W)	1000 / 700	2000 / 1400	3000 / 2100	توان
	Power Factor	0.7 (0.8 or 0.9 Optional)			ضریب توان
	Voltage (Vac)	220 / 230 / 240 \pm 2%			دامنه ولتاژ
	Frequency (Hz)	50 / 60 \pm 0.2% (Battery Mode)			دامنه فرکانس
	Wave Form	Pure Sine Wave, THD < 3% (Linear Load)			شکل موج
	Transfer Time	0			مدت زمان انتقال
	Overload	105% - 129% for 60 Second , 130% - 150% for 30 Second , above 150% for 300 ms			اضافه بار
BATTERY	Voltage (Vdc)	36	72	96	ولتاژ
	Battery Type	3 \times 7Ah12V / Ext	6 \times 7Ah12V / Ext	8 \times 7Ah12V / Ext	نوع باتری
	Charger Current(A)Max	1 / 5	1 / 4	1 / 4	حداکثر جریان شارژر
OTHERS	Communication Port	RS232 (USB and SNMP Adapter are Optional)			درگاه ارتباطی
	Display	LCD + LED			نمایشگر
	Alarm	Low Battery, Abnormal AC input, UPS Failure			هشدارها
	Protection	Low Battery, Overload, Short-Circuit and Over Temperature			حفاظت ها
	Noise (dB)	< 45			نویز صوتی
	Temperature	0 ~ 40°C			دمای کارکرد
	Humidity	0 ~ 95 % , No Condensation			رطوبت محیط
	Dimension(WxDxH) mm	440 x 500 x2U	440 \times 500 \times 88 (UPS) / 440 \times 400 \times 88 (Cabinet) + 440 \times 500 \times 88 (UPS)		ابعاد (میلیمتر)
Weight (Kg)		14 / 7	10+22 / 12	11+28 / 13	وزن (کیلوگرم)